

LG 55XE4P-M Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55")

Neuf

LED Wif

LG 55XE4P-M. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 4000 cd/m², Type HD: Full HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096685242
Réf. : 55XE4P-M.AEU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55XE4P-M.AEU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Profondeur de couleurs	10 bit
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	3%
Épaisseur du verre	5 mm
Durée de vie nominale	50000 h
Nombre de couleurs affichées	10,7 billions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	4000 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Ports d'entrée HDBaseT	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Niveau de pression sonore	62 dB
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCEP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP56
Version HDCEP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	20
Utilité	Entreprise

Puissance

Dissipation thermique	1365 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (max)	460 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	210 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,1
Système d'exploitation installé	WebOS
Mémoire interne	16 Go

Poids et dimensions

Afficher le poids	38 kg
Afficher hauteur	737,4 mm
Afficher profondeur	88 mm
Largeur d'affichage	1292,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	43,5 kg
Hauteur du colis	890 mm
Profondeur du colis	207 mm
Largeur du colis	1446 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, Énergie
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 100%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Batterie

Système de batterie inclus	Oui
----------------------------	-----

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CB, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	---

Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Voyants	Énergie
Verre de protection	Oui
Détecteur de luminosité intégré	Oui
Vis incluses	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France