

65" OS-Free WEF Interactive Display

Neuf

Samsung WE65FX. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Mémoire utilisateur: 32 Go. Interface: HDMI, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-C. Couleur du produit: Gris, Norme VESA: 600 x 400 mm, Certification: IEC 62368-1 Edition 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB+ IEC 62368-1 NOM-019 K.... horaires de service (heures/jours): 12/7

EAN : 8806097652939
Réf. : LH65WEFWLG CXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH65WEFWLG CXEN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie	Infrarouge (ir)
Taux de diffusion	25%
Horloge de pixels maximum	78 MHz
Palette de couleurs	72%
Pas de pixel	0,372 x 0,372 mm
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de points de contact simultanés	40
Type d'écran tactile	Infrarouge
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Pixel frequency (max)	78 MHz
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Type de panneau	ADS
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Taille de l'écran	65"

Système informatique

Mémoire utilisateur	32 Go
---------------------	-------

Connectivité

Port RS-232	1
Emplacement OPS	1
Sortie ligne	Oui
Entrée ligne	Oui
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Interface	HDMI

Ergonomie

Certification	IEC 62368-1 Edition 3&IEC 60950-1 UL62368-1 edition 3 GB4943.1-2022 PSB+ IEC 62368-1 NOM-019 K 62368 IRAM+ IEC 62368-1 EAC+ IEC 62368-1 INMETRO+ IEC 62368-1 SASO+ IEC 62368-1 BSMI+ IEC 62368-1 IEC 62368-1/AS/NZS 62368-1 IEC60950-1 / IS13252
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Gris

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	12/7
------------------------------------	------

Puissance

Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	350 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	30,5 kg
Hauteur	898 mm
Profondeur	99 mm
Largeur	1491 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38 kg
Hauteur du colis	1014 mm
Profondeur du colis	185 mm

Largeur du colis 1628 mm

Durabilité

Compliance certificates VCCI



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)