

85" Flip WMFX Interactive Display

Neuf

Samsung WM85FX. Taille de l'écran: 2,16 m (85"), Luminosité de l'écran: 450 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Tizen, Version du système d'exploitation: Tizen 9.0. Interface: HDMI. Couleur du produit: Gris, Blanc, Norme VESA: 600 x 400 mm, Certification: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM.... horaires de service (heures/jours): 12/7

EAN : 8806097679936
Réf. : LH85WMFWLGXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH85WMFWLGCXEN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Palette de couleurs	72%
Pas de pixel	0,487 x 0,487 mm
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Type d'écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Pixel frequency (max)	148,5 MHz
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	4000:1
Type de panneau	VA
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	450 cd/m²
Taille de l'écran	85"

Système informatique

Version du système d'exploitation	Tizen 9.0
Système d'exploitation installé	Tizen

Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Connectivité

Sortie Vidéo	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Version HDCP	2.2

HDCP	Oui
Interface	HDMI

Ergonomie

Certification	CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico) : NOM-001- SCFI-1993IRAM (Argentina) : IRAM+IEC60950- 1SASO (Saudi Arabia) : SASO+IEC60950- 1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI- 1993 Tunerless : NOM-019-SCFI- 1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950- 1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	12/7
------------------------------------	------

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique typique	429 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	66,9 kg
Hauteur	1163,2 mm
Profondeur	83,7 mm
Largeur	1957,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	78,6 kg
Hauteur du colis	1295 mm

Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	2130 mm

Durabilité

Compliance certificates

Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)