

Samsung SSD Externe T7 Resurrected 2To

Neuf

Samsung SSD Externe T7 Resurrected 2To. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To. Connecteur USB: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Vitesse de lecture: 1050 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1000 Mo/s. Taux de transfert des données: 10 Gbit/s. Protection par mot de passe. Couleur du produit: Argent

EAN : 8806097817840

Réf. : MU-PD2T0G/WW

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Vitesse de lecture: 1050 Mo/s

Vitesse d'écriture: 1000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Samsung**, dont la référence est **MU-PD2T0G/WW**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	1000 Mo/s
Vitesse de lecture	1050 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To

Connectivité

Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C

Caractéristiques

Compliance certificates	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, VCCI
Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Fonctions de protection	Résistant aux chutes
Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Protection par mot de passe	Oui
Le chiffrement matériel	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	72 g
Hauteur	57 mm
Profondeur	8 mm
Largeur	85 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
------------------	--------------------

Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)