

LG 55XE4F-M Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") IPS 400

Neuf

Écran de signalisation 55" destiné aux vitrines et zones très éclairées, affichant en Full HD sur dalle IPS 4000 cd/m² pour une lisibilité constante. Conçu pour un fonctionnement 24/7 en paysage ou portrait, il offre IP56 et -30 à 50 °C pour des environnements exigeants. Connectique pro: 2x HDMI, DisplayPort, USB, HDBaseT, RS-232C, Ethernet.

EAN : 8806098653867
Réf. : 55XE4F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55XE4F**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	4000 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	IPS
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe

Connectivité

RS-232C	Oui
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Audio

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en bas)	3,84 cm
Largeur du cadre (côté)	2,6 cm
Largeur du cadre (en haut)	3,84 cm
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
Code (IP) Internationale Protection	IP56
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	310 W

Système informatique

Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

Poids et dimensions

Poids	40 kg
Hauteur	1292,5 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	737,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	45 kg
Hauteur du colis	890 mm
Profondeur du colis	207 mm
Largeur du colis	1446 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 100%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Certificat

Certification	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1 FCC "A" / CE / KCC ErP
---------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation Oui

Port HDBaseT Oui

Réseau

Wifi Non

Ethernet/LAN Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)