

# LG 22SM3G-B Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 54,6 cm (21.5") IPS Wi

Neuf

Écran de signalisation 21,5" pour affichage dynamique en usage 16/7 horizontal. Dalle IPS Full HD 1920x1080 et angles 178° pour une lecture nette. Luminosité 250 cd/m<sup>2</sup>. Format 16:9, contraste 1000:1. Connectivité Wi-Fi et Ethernet, 2x HDMI, USB et RS-232C pour la gestion. Haut-parleurs intégrés. Fixation VESA 100x100. Mémoire interne 4 Go et processeur quad-core intégrés.

EAN : 8806098661039  
Réf. : 22SM3G

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **22SM3G**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Diagonale d'écran (cm)	55,88 cm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	400000:1
Taux de contraste	1000:1
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	IPS
Taille de l'écran	21.5"

### Connectivité

RS-232C	Oui
Interface RS-232	Oui
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2

### Audio

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

## représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	16/7
Utilité	Universel

## Puissance

Dissipation thermique	7,89 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	30 W
Consommation électrique typique	33 W

## Système informatique

Mémoire interne	4 Go
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Non

## Poids et dimensions

Poids	3,34 kg
Hauteur	302,1 mm
Profondeur	53,8 mm
Largeur	510,3 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,5 kg
Hauteur du colis	357 mm
Profondeur du colis	103 mm
Largeur du colis	565 mm

## Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Kit de montage	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

## Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Certificat

Certification	CB, NRTL, EMC, FCC Class "A", CE, ErP
---------------	---------------------------------------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)