

Bixolon SLP-DX220 imprimante pour étiquettes

Thermique directe 203 x 203 DPI 152 mm/sec

Avec fil

Neuf

Bixolon SLP-DX220. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Port USB. Largeur de papier supportée: 15 - 60 mm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8809166673989
Réf. : SLP-DX220G/BEG
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **SLP-DX220G/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Longueur maximale d'impression	2 m
Longueur d'impression minimum	6 mm
Largeur maximum d'impression	5,4 cm
Couleurs d'impression	Noir
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	13 cm
Épaisseur du support	0.06 - 0.2 mm
Largeur de papier supportée	15 - 60 mm

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Wifi	Non
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Langues de la description de page	BPL

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
-----------------------	------------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 80 °C
Température hors fonctionnement	10 - 90 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	-20 - 60%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 40%

Poids et dimensions

Poids	1,36 kg
Hauteur	170 mm
Profondeur	230 mm
Largeur	120 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Bouton de navigation	Oui
Voyants	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)