

## Bixelon SRP-F310II 180 x 180 DPI Avec fil Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Bixelon SRP-F310II. Technologie d'impression: Thermique directe,  
Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 180 x 180 DPI.  
Diamètre max. du rouleau: 10,5 cm, Largeur de papier supportée:  
80.83 mm, Largeur maximum d'impression: 7,2 cm. Technologie de  
connectivité: Avec fil. Codes barres intégrés: 1D, 2D, Code 39, Code  
93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13,  
EAN8, ITF,..., Mémoire interne: 64 Mo, Mémoire flash: 32 Mo.  
Couleur du produit: Noir

**EAN :** 8809166679370

**Réf. :** SRP-F310IICOK/BEG

**Résolution maximale:** 180 x 180 DPI

**Technologie d'impression:** Thermique directe

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **SRP-F310IICOK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Type                                   | Imprimantes POS   |
| Technologie d'impression               | Thermique directe |
| Taille des caractères                  | 24 x 24 mm        |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 350 mm/sec        |
| Résolution maximale                    | 180 x 180 DPI     |

### Gestion du papier

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Diamètre max. du rouleau     | 10,5 cm          |
| Largeur de papier supportée  | 80.83 mm         |
| Largeur maximum d'impression | 7,2 cm           |
| Épaisseur du support         | 0.062 - 0.075 mm |

### Connectivité

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1        |
| Technologie de connectivité         | Avec fil |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 2        |
| Port USB                            | Oui      |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

### Caractéristiques

|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteurs intégrés                  | Paper End, Paper Near End, Cover Open                                                                                        |
| Durabilité du massicot automatique | 3 million de parts                                                                                                           |
| Coupeur                            | Oui                                                                                                                          |
| Mémoire flash                      | 32 Mo                                                                                                                        |
| Mémoire interne                    | 64 Mo                                                                                                                        |
| Codes barres intégrés              | 1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Puissance

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
|-------------------------------|---------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Fréquence d'entrée AC         | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC           | 100-240 V  |
| Type de source d'alimentation | Secteur    |

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%    |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |

#### Configuration minimale du système

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Système mobile supporté | Android, iOS |
|-------------------------|--------------|

#### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 2 kg   |
| Hauteur    | 203 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Largeur    | 154 mm |

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---------------------------|----------|

#### Détails techniques

|                   |      |
|-------------------|------|
| Couleur Tour/Case | Noir |
|-------------------|------|

#### Autres caractéristiques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Taille du buffer                    | 12 Ko |
| Résistant aux éclaboussures         | Oui   |
| Code (IP) Internationale Protection | IP12  |



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France