

Bixelon XD5-40T imprimante pour étiquettes

Thermique direct/Transfert thermique 203 x 203 DPI 152 mm

Neuf

Bixelon XD5-40T. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 8809521198379

Réf. : XD5-40TK/BEG

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...

Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **XD5-40TK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Longueur maximale d'impression	1 m
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,8 cm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm
Épaisseur du support	0.06 - 0.2 mm
Longueur de ruban	300 m
Largeur du ruban	11 cm
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Port USB	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, TLC39
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	64 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Affichage couleur	Non
Résolution de l'écran	200 x 100 pixels
Écran	LCD
Écran intégré	Oui

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	25 - 80%

Poids et dimensions

Poids	2,48 kg
Hauteur	188 mm
Profondeur	284 mm
Largeur	210 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Table de caractères	5 BPL-E, 16 BPL-Z, SLCS, Unicode
---------------------	----------------------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France