

# Bixolon XD5-40d imprimante pour étiquettes

## Thermique directe 203 x 203 DPI 178 mm/sec

### Avec fil & sans

Neuf

Bixolon XD5-40d. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 178 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 4.2, Port USB. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 8809521198546  
**Réf. :** XD5-40DEBK/BEG  
**Résolution maximale:** 203 x 203 DPI  
**Technologie d'impression:** Thermique directe  
**Ecran:** Non

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **XD5-40DEBK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Longueur maximale d'impression         | 1 m               |
| Largeur maximum d'impression           | 10,8 cm           |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 178 mm/sec        |
| Numéros à points à imprimer            | 8 points          |
| Résolution maximale                    | 203 x 203 DPI     |
| Technologie d'impression               | Thermique directe |

### Gestion du papier

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Largeur max. de l'étiquette | 11,8 cm       |
| Diamètre max. du rouleau    | 12,7 cm       |
| Épaisseur du support        | 0.06 - 0.2 mm |
| Longueur de ruban           | 300 m         |
| Largeur du ruban            | 11 cm         |
| Massicot automatique        | Oui           |

### Connectivité

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Port RS-232                 | 1                   |
| Port USB                    | Oui                 |
| Modèle du Bluetooth         | 4.2                 |
| Bluetooth                   | Oui                 |
| Wifi                        | Non                 |
| Ethernet/LAN                | Oui                 |
| Technologie de connectivité | Avec fil & sans fil |

### représentation / réalisation

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes barres intégrés | 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, TLC39 |
| Mémoire flash         | 128 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mémoire interne       | 64 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Design

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type de commande | Boutons |
|------------------|---------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Écran              | Non  |
| Écran intégré      | Non  |
| Couleur du produit | Noir |

#### Puissance

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V |

#### Configuration minimale du système

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui          |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui          |
| Système mobile supporté                           | Android, iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui          |

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%    |

#### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 1,89 kg |
| Hauteur    | 169 mm  |
| Profondeur | 248 mm  |
| Largeur    | 194 mm  |

#### Contenu de l'emballage

|               |     |
|---------------|-----|
| Câbles inclus | USB |
|---------------|-----|

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---------------------------|----------|

#### Détails techniques

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---------------------------|-------------|

#### Autres caractéristiques

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Table de caractères | 5 BPL-E, 16 BPL-Z, SLCS, Unicode |
|---------------------|----------------------------------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France