

Bixelon XT3-40 imprimante pour étiquettes

Transfert thermique 203 x 203 DPI 203 mm/sec

Avec fil Ethe

Neuf

Bixelon XT3-40. Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 203 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 8809794031861

Réf. : XT3-40/BEG

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Transfert thermique

Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **XT3-40/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Longueur d'impression minimum	4 m
Largeur maximum d'impression	10,8 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	203 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Technologie d'impression	Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,4 cm
Diamètre max. du rouleau	20,3 cm
Épaisseur du support	0.06 - 0.25 mm
Longueur de ruban	450 m
Largeur du ruban	11 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Codes barres intégrés	1D, 2D
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	128 Mo
Langues de la description de page	BPL, SLCS

Design

Type de commande	Boutons
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	2.4"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Poids et dimensions

Poids	9,3 kg
Hauteur	276,7 mm
Profondeur	430,5 mm
Largeur	240 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)