

Bixolon XM7-20 203 x 203 DPI Avec fil & sans fil Thermique directe Imprimante mobile

Neuf

Bixolon XM7-20. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 5,7 cm, Largeur de papier supportée: 25 - 58 mm, Largeur maximum d'impression: 4,8 cm. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Connecteur USB: USB Type-C, Type d'interface série: RS-232. Codes barres intégrés: 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar..., Mémoire interne: 128 Mo, Langues de la description de page: CPCL-native, ZPL II. Couleur du produit: Noir, Écran: LCD, Résolution

EAN : 8809794031953
Réf. : XM7-20IAK/BEG
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Écran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **XM7-20IAK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimante mobile
Technologie d'impression	Thermique directe
Table de caractères	16 BPL-Z, SLCS
Vitesse d'impression	6 ips
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	5,7 cm
Largeur de papier supportée	25 - 58 mm
Largeur maximum d'impression	4,8 cm
Épaisseur du support	0.07 ± 0.19 mm

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-C
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques

Mémoire flash	256 Mo
Supports de stockage	Flash
Mémoire interne	128 Mo
Langues de la description de page	CPCL-native, ZPL II

Codes barres intégrés

1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Codablock, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Plessey, QR Code, Standard 2/5, TLC39, UPC-A, UPC-E

Design

Résolution de l'écran	240 x 320 pixels
Affichage couleur	Non
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension des piles	7,2 V
Type de source d'alimentation	Batterie

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, iOS
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	600 g
Hauteur	69,2 mm
Profondeur	168,2 mm
Largeur	92,9 mm

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
----------------	-----

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
----------------------	----------------------

Capacité de la batterie	2850 mAh
-------------------------	----------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
---------------------------	----------

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Autres caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP54
-------------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)