

Bixolon SPP-R200IIIWDAK Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil & sans fil Thermiqu

Neuf

Bixolon SPP-R200IIIWDAK. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Épaisseur du papier à imprimer: 70 µm, Diamètre max. du rouleau: 4 cm, Largeur maximum d'impression: 4,8 cm. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Algorithme de sécurité soutenu: 40-bit WEP, 104-bit WEP, WPA, WPA2. Codes barres intégrés: 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code..., Mémoire interne: 64 Mo, Supports de stockage: Flash

EAN : 8809794034329

Réf. : SPP-R200IIIWDAK/BEGE

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **SPP-R200IIIWDAK/BEGE**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimante mobile
Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression (mesure métrique)	100 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	70 µm
Diamètre max. du rouleau	4 cm
Largeur maximum d'impression	4,8 cm
Épaisseur du support	0.07 ± 0.005 mm

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	40-bit WEP, 104-bit WEP, WPA, WPA2
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques

Mémoire flash	32 Mo
Supports de stockage	Flash
Mémoire interne	64 Mo
Codes barres intégrés	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Temps de rechargement de la batterie	2,5 h
--------------------------------------	-------

Tension des piles	7,4 V
Type de source d'alimentation	Batterie

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	228 g
Hauteur	126,7 mm
Profondeur	43,6 mm
Largeur	79,5 mm

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Capacité de la batterie	1200 mAh

Autres caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP43
-------------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France