

Bixolon SRP-330III Avec fil Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Bixolon SRP-330III. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimantes POS, Vitesse d'impression (mesure métrique): 250 mm/sec. Épaisseur du papier à imprimer: 0.05 - 0.08 µm, Largeur de papier supportée: 80 mm, Largeur maximum d'impression: 7,2 cm. Technologie de connectivité: Avec fil, Connecteur USB: USB Type-B, Type d'interface série: RS-232. Codes barres intégrés: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, ITF,..., Mémoire interne: 128 Mo, Supports de stockage: Flash. Couleur du produit: Noir

EAN : 8809794035135

Réf. : SRP-330IIIESK/BEG

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indexe

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indexe repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **SRP-330IIIESK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique directe
Caractères d'impression	Code barres 2D, Code barres, Texte
Vitesse d'impression (mesure métrique)	250 mm/sec
Couleur	Non

Gestion du papier

Épaisseur du papier à imprimer	0.05 - 0.08 µm
Largeur de papier supportée	80 mm
Largeur maximum d'impression	7,2 cm
Diamètre du noyau du rouleau (max)	8 cm

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Capteurs intégrés	Paper End, Cover Open
Tampon de réception	4 Ko
Taille de la mémoire non volatile	768 Ko
Mémoire flash	64 Mo
Supports de stockage	Flash
Mémoire interne	128 Mo
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E

Design

Écran intégré	Non
---------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
---------------------	-------------

Type de source d'alimentation	Secteur
-------------------------------	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	1,6 kg
-------	--------

Hauteur	146 mm
---------	--------

Profondeur	195 mm
------------	--------

Largeur	145 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)