

Bixolon SRP-350plusV 180 x 180 DPI Thermique directe Imprimantes POS

Neuf

Bixolon SRP-350plusV. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimantes POS, Résolution maximale: 180 x 180 DPI. Type de chargement du papier: Haut et avant, Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80 mm. Codes barres intégrés: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, ITF,..., Mémoire interne: 64 Mo, Supports de stockage: Flash. Couleur du produit: Noir. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

EAN : 8809794035203

Réf. : SRP-350PLUSVK/BEG

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Autre Imprimante Bixelon**, dont la référence est **SRP-350PLUSVK/BEG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixelon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Type	Imprimantes POS
Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression (mesure métrique)	400 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	8,3 cm
Largeur de papier supportée	80 mm
Largeur maximum d'impression	7,2 cm
Type de chargement du papier	Haut et avant

Connectivité

Interface série	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Caractéristiques

Coupeur	Oui
Mémoire flash	64 Mo
Supports de stockage	Flash
Mémoire interne	64 Mo
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	1,6 kg
Hauteur	200 mm
Profondeur	146 mm
Largeur	145 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	RJ-12, USB
---------------	------------

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Autres caractéristiques

Taille du buffer	4 Ko
------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France