Bixolon XM7-20 203 x 203 DPI Avec fil &sans fil Thermique directe Imprimante mobile

Neuf

Bixolon XM7-20. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 5,7 cm, Largeur de papier supportée: 25 - 58 mm, Largeur maximum d'impression: 4,8 cm. Technologie de connectivité: Avec fil &sans fil, Connecteur USB: USB Type-C, Type d'interface série: RS-232. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Algorithme de sécurité soutenu: 40-bit WEP, 104-bit WEP, WPA, WPA2. Mémoire interne: 128 Mo, Langues de la description de page: CPCL-native, ZPL II, Supports de stockage: Flash

EAN : 8809794036552
Réf. : XM7-30IAWDAK/BEG
Résolution maximale: 203 x 203 DPI
Technologie d'impression: Thermique directe
Écran: LCD

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Autre Imprimante Bixolon**, dont la référence est **XM7-30IAWDAK/BEG**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Bixolon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression	
Type	Imprimante mobile
Technologie d'impression	Thermique directe
Table de charactères	16 BPL-Z, SLCS
Vitesse d'impression	6 ips
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152 mm/sec
Numéros à points à imprimer	8 points
Résolution maximale	203 x 203 DPI

Gestion du papier	
Diamètre max. du rouleau	5,7 cm
Largeur de papier supportée	25 - 58 mm
Largeur maximum d'impression	4,8 cm
Épaisseur du support	0.07 ± 0.19 mm

Connectivité	
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Connecteur USB	USB Type-C
Port USB	Oui

Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	40-bit WEP, 104-bit WEP, WPA, WPA2
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques	
Mémoire flash	256 Mo
Supports de stockage	Flash
Mémoire interne	128 Mo
Langues de la description de page	CPCL-native, ZPL II

Design	

Résolution de l'écran	240 x 320 pixels
Affichage couleur	Non
Écran	LCD
Écran integré	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension des piles	7,2 V
Type de source d'alimentation	Batterie

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Système mobile supporté	Android, iOS
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Poids	600 g
Hauteur	69,2 mm
Profondeur	168,2 mm
Largeur	92,9 mm

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Capacité de la batterie	2850 mAh

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Autres caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP54

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone