

TP-Link Omada EAP610GP-Desktop 1800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via c

Neuf

TP-Link Omada EAP610GP-Desktop. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,10,100 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 8885020620504
Réf. : EAP610GP-DESKTOP
Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP610GP-DESKTOP**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission (CE)	20 DBm
Puissance de transmission (FCC)	25 DBm
BeamForming	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Direction de la bande	Oui
Isolation sans fil	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bande passante du canal	80 MHz
Nombre d'utilisateurs	120 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,10,100 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1201 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1800 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Algorithme de sécurité soutenu

SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

Caractéristiques de gestion

Syslog Oui

Gestion basée sur le web Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4

Puissance

Consommation électrique typique 17,3 W

Gamme de tension continue 53.5 V

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Design

Voyants Énergie

Bouton de réinitialisation Oui

Couleur du produit Blanc

Positionnement Bureau, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max) 5 dBi

Quantité d'antenne 2

Type de direction d'antenne Omni-directionnel

Type d'antenne Interne

Certificat

Certification CE, FCC, RoHS, IC

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Poids et dimensions

Poids 492 g

Hauteur 33 mm

Profondeur 140 mm

Largeur 175 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)