

TP-Link Festa FR205 Routeur connecté 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Bla

Neuf

TP-Link Festa FR205. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Type d'interface Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: IPSec. Câbles inclus: LAN (RJ-45). Mémoire flash: 128 Mo, Mémoire interne: 256 Mo. Couleur du produit: Blanc, Voyants: LAN, Énergie, Système, WAN

EAN : 8885020621525
Réf. : FESTA FR205

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur TP-Link**, dont la référence est **FESTA FR205**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Compatibilité modem USB 3G/4G	Oui
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Acheminement sur politique	Oui
Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Sécurité

quantité de tunnels de VPN	20
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Caractéristiques

Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	128 Mo

Design

Voyants	LAN, Énergie, Système, WAN
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	12 V
Consommation électrique typique	7,94 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	100,7 mm
Profondeur	25,4 mm
Largeur	158 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)