

TP-Link Omada EAP673-Extender Répéteur réseau Blanc 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

TP-Link Omada EAP673-Extender. Type: Répéteur réseau, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Nombre d'utilisateurs: 250 utilisateur(s). Niveau de gain de l'antenne (max): 5 dBi, Type d'antenne: Externe, Puissance de transmission (CE):

EAN : 8885020622874
Réf. : EAP673-EXTENDER

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP673-EXTENDER**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Nombre d'utilisateurs	250 utilisateurs
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
BeamForming	Oui
Type	Répéteur réseau

Antenne

Puissance de transmission (CE)	<20 dBm (2.4 GHz, EIRP) <23 dBm (5 GHz, band1 & band2, EIRP) <30 dBm (5 GHz, band3, EIRP)
Puissance de transmission (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <28 dBm (5 GHz)
Type d'antenne	Externe
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Quantité d'antenne	4

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	4800 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Quantité	1 pièce
Matériau du boîtier/corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

Caractéristiques de gestion

Planification de la communication Oui

Puissance

Consommation (max) 18 W
Fréquence d'entrée AC 50/60 Hz
Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%
Température hors fonctionnement -40 - 70 °C
Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids 436,6 g
Hauteur 37,8 mm
Profondeur 80 mm
Largeur 160 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide Oui

Certificat

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), JRF, RCM, RoHS, UL, VCCI



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)