

TP-Link VIGI InSight S345ZI Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2688 x 1520 pixels Mur

Neuf

TP-Link VIGI InSight S345ZI. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 29.6–102, Angle de vue de l'objectif, vertical: 16.8–53.8. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Zoom optique: 5x, Longueur focale: 2.7 - 13.5 mm, Mise au point: Motorisée

EAN : 8885020623574

Réf. : INSIGHT S345ZI

Microphone intégré: Oui

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam TP-Link**, dont la référence est **INSIGHT S345ZI**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Gamme dynamique	120 dB
Visualisation à distance	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil
Installation prise en charge	Extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Résiste aux intempéries	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Fonctions de protection	Imperméable
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Mur
Format	Balle (forme)

Caméra

Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000
Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	34.1–122.8
Angle de vue de l'objectif, vertical	16.8–53.8
Angle de vue de l'objectif, horizontal	29.6–102
Angle de rotation	360°
Illumination minimum	0 lux

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Système d'objectif

Distance de détection (large)	66 m
-------------------------------	------

Distance de détection (télé)	207 m
Distance d'observation (large)	28 m
Distance d'observation (télé)	86 m
Distance de reconnaissance (large)	13 m
Distance de reconnaissance (télé)	41 m
Distance d'identification (large)	7 m
Distance d'identification (télé)	21 m
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Mise au point	Motorisée
Longueur focale	2.7 - 13.5 mm
Nombre de lentilles	1
Zoom optique	5x
Capacité du zoom	Oui

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Nombre de DEL d'éclairage	4
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	10 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps
Compensation de luminosité	Oui
Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR)	Oui
Codage de la région d'intérêt	Oui
IR intelligent	Oui
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Réduction du bruit	Oui
Diffusion vidéo	Oui
Enregistrement vidéo	Oui

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2688 x 1520 pixels

Audio

Détection audio	Oui
Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Microphone intégré	Oui
Nombre de microphones	1
Rapport signal-sur-bruit	52 dB
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Système audio	2-voies

Réseau

Vue en direct	Oui
Nombre de canaux de visualisation en direct simultanés	6 canaux
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Encryptage HTTPS	Oui
Type de notification d'alerte	Notification push
Détecteur de mouvement	Oui
Miroir	Oui
Classification des cibles véhicules et humaines	Oui
Authentification Digest	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Sirène intégrée	Oui
Canaux de sortie d'alarme	1
Canaux d'entrée d'alarme	1

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Navigateur Web	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Puissance

Sortie CC en volts	12
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Consommation (max)	10,8 W
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	1,04 kg
Longueur du produit	256 mm
Hauteur	101 mm
Largeur	100 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage

Boîte

Contenu de l'emballage

nombre de caméras

1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France