

TP-Link Omada EAP650-DESKTOP point d'accès réseaux locaux sans fil 2976 Mbit/s Blanc Connexion Ether

Neuf

TP-Link Omada EAP650-DESKTOP. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2976 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 17,3 W

EAN : 8885020623734
Réf. : EAP650-DESKTOP
Débit de transfert des données maximum: 2976 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **EAP650-DESKTOP**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission (CE)	20 - 29 DBm
Puissance de transmission (FCC)	26 - 27 DBm
BeamForming	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Airtime Fairness (ATF)	Oui
Direction de la bande	Oui
Équilibrage de charge	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bande passante du canal	160 MHz
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2402 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	2976 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	16
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

Caractéristiques de gestion

Programme de gestion	Omada
Syslog	Oui

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	17,3 W
--------------------	--------

Courant d'entrée	1.5 A
------------------	-------

Gamme de tension continue	12 V
---------------------------	------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Voyants	Oui
---------	-----

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Positionnement	Table
----------------	-------

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	4,7 dBi
-----------------------------------	---------

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
-------------------------------------	--

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS, IC
---------------	-------------------

Poids et dimensions

Poids	452 g
-------	-------

Hauteur	175 mm
---------	--------

Profondeur	33 mm
------------	-------

Largeur	140 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Standard sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
-------------------	---------------------------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)