

TP-Link InSight S245 Dôme Caméra de sécurité IP Extérieure 2688 x 1520 pixels Plafond

Neuf

TP-Link InSight S245. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 110°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 58.1°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 133.5°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de détection: 64 m, Distance d'observation: 27 m, Distance de reconnaissance: 13 m

EAN : 8885020624632

Réf. : INSIGHT S245(2.8MM)

Microphone intégré: Oui

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam TP-Link**, dont la référence est **INSIGHT S245(2.8MM)**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Gamme dynamique	120 dB
Visualisation à distance	Oui
mode Jour/Nuit	Oui
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Distance de fonctionnement maximum	64 m
Technologie de connectivité	Avec fil
Installation prise en charge	Extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Résiste aux intempéries	Oui
code IK	IK10
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Fonctions de protection	Imperméable
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond
Format	Dôme

Caméra

Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000
Angle d'inclinaison	0 - 75°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	133.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical	58.1°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	110°
Illumination minimum	0 lux
Commande d'inclinaison de la caméra	Oui
Commande de panoramique de la caméra	Oui

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Système d'objectif

Focale Fixe	2,8 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Distance d'identification	6 m
Distance de reconnaissance	13 m
Distance d'observation	27 m
Distance de détection	64 m

vision de nuit

Type de LED	IR/Blanc
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Compensation de luminosité	Oui
Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR)	Oui
Enregistrement vidéo	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2688 x 1520 pixels

Audio

Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Microphone intégré	Oui
Nombre de microphones	1
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux

Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Vue en direct	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Encryptage HTTPS	Oui
Distance de détection	64 m
Type de notification d'alerte	Notification push
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection de sons anormaux, Franchissement de ligne, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Moving object, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule
Détecteur de mouvement	Oui
Miroir	Oui
Classification des cibles véhicules et humaines	Oui
Authentification Digest	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Sirène intégrée	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Navigateur Web	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Puissance

Sortie CC en volts	12
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12,52 W
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	620 g
Hauteur	89 mm
Profondeur	122 mm
Largeur	122 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
nombre de caméras	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)