

TP-Link InSight S445 Tourelle Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2688 x 1520 pixels Plaf

Neuf

TP-Link InSight S445. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Illumination minimum: 0,005 lux, Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 100°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de détection: 64 m, Distance d'observation: 27 m, Distance de reconnaissance: 13 m

EAN : 8885020625622

Réf. : INSIGHT S445S(2.8MM)

Microphone intégré: Oui

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Webcam TP-Link**, dont la référence est **INSIGHT S445S(2.8MM)**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Gamme dynamique	120 dB
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Large dynamique éventail (WRD)	Oui
Fonction de comptage des personnes	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil
Installation prise en charge	Intérieure et extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP67
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/mur
Format	Tourelle

Caméra

Nombre de zones de masquage de la vie privée	4
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 - 1/10000 s
Panoramique	0 - 360°
Angle d'inclinaison	0 - 85°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	118°
Angle de vue de l'objectif, vertical	54°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	100°
Angle de rotation	360°
Illumination minimum	0,005 lux

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Système d'objectif

Focale Fixe	2,8 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Distance d'identification	6 m

Distance de reconnaissance	13 m
Distance d'observation	27 m
Distance de détection	64 m
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR/Blanc
Distance de vision nocturne	30 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 512 Kbps
Compensation de luminosité	Oui
Compensation de surbrillance (HLC)	Oui
Codage de la région d'intérêt	Oui
IR intelligent	Oui
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Réduction du bruit	Oui
Diffusion vidéo	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2688 x 1520 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
Rapport signal-sur-bruit	52 dB
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Alarme anti-sabotage active	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Encryptage HTTPS	Oui
Protection de la vie privée	Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Objet abandonné, Détection de sons anormaux, Détection humaine, Intrusion, Détection de franchissement de voie, Détection de l'entrée d'une région, Détection de sortie de région, Changement d'environnement, Détection de véhicule
Authentification Digest	Oui
Protection par mot de passe	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Navigateur Web	Oui

Puissance

Sortie CC en volts	12
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	480 g
Diamètre	11,1 cm
Hauteur	83,7 mm

Durabilité

Compliance certificates	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), KC, VCCI
-------------------------	---

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
nombre de caméras	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France