

TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor entrée et régulateur 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

TP-Link Omada ER703WP-4G-Outdoor. Couleur du produit: Blanc, Type de montage: Montage au mur, Voyants: Statut. Type d'antenne: Externe, Niveau de gain de l'antenne (max): 4 dBi. Mémoire interne: 512 Mo, Type de mémoire interne: DDR4, Mémoire flash: 256 Mo. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Taux de transfert: 1453489 Mpps, Standards réseau: IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Algorithme de sécurité soutenu: SSID, WPA2, WPA3

EAN : 8885020626858
Réf. : ER703WP-4G-OUTDOOR

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi TP-Link**, dont la référence est **ER703WP-4G-OUTDOOR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Statut
Type de montage	Montage au mur
Couleur du produit	Blanc

Caractéristiques

Service de message court (SMS)	Oui
Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Type d'antenne	Externe

représentation / réalisation

Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	512 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Unité d'affichage de contrôle	Non

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
--------------	-----

Réseau

Débit SSL VPN	0,0866 Gbit/s
Tunnels PPTP/L2TP VPN (max)	50
Tunnels SSL VPN (max)	50
Tous les services sont prêts à l'heure	3,8 s
Bande de fréquence	2.4/5 GHz
Bandes GSM supportées	850,900,1800,2100 MHz
Vitesse de la liaison descendante et de la liaison montante	300/50 Mbit/s
Données du réseau	LTE
Génération de réseau mobile	4G
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Taux de transfert	1453489 Mpps

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	SSID, WPA2, WPA3
Filtrage d'adresse MAC	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Emplacement de carte SIM	Oui
Type de carte SIM	NanoSIM

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	16,6 W

Poids et dimensions

Largeur	174 mm
Profondeur	100,4 mm
Hauteur	38,7 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France