

TP-Link TC40GW caméra de sécurité Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 1920 x 1080 pixels Plafo

Neuf

TP-Link TC40GW. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 105°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 59°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 122°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Focale Fixe: 3,17 mm

EAN : 8885020628548

Réf. : TC40GW

Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Réseau TP-Link**, dont la référence est **TC40GW**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TP-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	1
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Installation prise en charge	Extérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP66
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Plafond/Mur/Poteau
Format	Tourelle

Caméra

Panoramique	340 - 360°
Angle d'inclinaison	60 - 130°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	122°
Angle de vue de l'objectif, vertical	59°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	105°

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Taille du capteur optique	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Système d'objectif

Focale Fixe	3,17 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,65

vision de nuit

longueur d'onde infrarouge	850 nm
Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	29.9 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

Nombre d'images par seconde	30 ips
Format vidéo pris en charge	H.264

Résolution maximale	1920 x 1080 pixels
---------------------	--------------------

Audio

Microphone intégré	Oui
Système audio	2-voies
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Génération de réseau mobile	4G
Emplacement de carte SIM	Oui
Type de carte SIM	NanoSIM
Connexion au réseau mobile	Oui
Protocoles réseau pris en charge	Protocol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Sécurité

Type de notification d'alerte	Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Détecteur de mouvement	Oui
Classification des cibles véhicules et humaines	Oui
Niveau sonore de la sirène	99 dB
Sirène intégrée	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Géré sur le Cloud	Oui

Puissance

Sortie CC en ampères	1 A
----------------------	-----

Sortie CC en volts	12
Consommation (max)	9,5 W
Consommation électrique typique	2,8 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	CC, PoE

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	-30 - 60 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android, iOS
-------------------------	--------------

Poids et dimensions

Longueur de câble	3 m
Poids	430 g
Hauteur	234 mm
Profondeur	140 mm
Largeur	106 mm

Durabilité

Compliance certificates	BSMI, CE, NCC, RCM, RoHS, VCCI
-------------------------	--------------------------------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Fixations comprises	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
nombre de caméras	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France