

Lenovo 7XC7A05523 carte réseau Interne Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s

Neuf

Lenovo 7XC7A05523. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet / Fiber. Débit de transfert des données maximum: 25000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Vert

EAN : 8894884579774

Réf. : 7XC7A05523

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau Lenovo**, dont la référence est **7XC7A05523**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Facteur de forme de la carte PCI	Hauteur totale (profil bas)
Ports Fibre Channel	2
Connecteur de fibre optique	SFP28
Interface	Ethernet / Fiber
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Marquage VLAN	Oui
Support iSCSI	Oui
Système d'équilibrage de charge	Oui
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Trames géantes	9728
Full duplex	Oui
Standards réseau	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Débit de transfert des données maximum	25000 Mbit/s

Design

Certification	EN55032 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A Japan VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1
Voyants	Oui
Interne	Oui
Couleur du produit	Noir, Vert
composant pour	Serveur

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles

Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server Core RS3 Red Hat Enterprise Linux 6.9 Red Hat Enterprise Linux 7.3 Red Hat Enterprise Linux 7.4 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen VMware vSphere ESXi 6.0 U3 VMware vSphere ESXi 6.5 U1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Assistance contrôle des flux	Oui
------------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)