Noctua NH-D12L système de refroidissement d’ordinateur Processeur Refroidisseur d'air Aluminium, Bei

Neuf

Noctua NH-D12L. Type: Refroidisseur d'air, Vitesse de rotation (min): 450 tr/min, Vitesse de rotation (max): 2000 tr/min, Type de roulement: Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO). Tension: 12 V. Largeur: 125 mm, Profondeur: 113 mm. Couleur du produit: Aluminium, Beige, Marron

EAN : 9010018000337
Réf. : NH-D12L

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l’ADEME).

Réparabilité N.C.

L’indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C’est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l’appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Noctua**, dont la référence est **NH-D12L**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Noctua pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	150000 h
Type de roulement	Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Courant d'air maximum	84,5 cfm
Niveau de son (vitesse rapide)	22,6 dB
Niveau de son (vitesse lente)	18,8 dB
Vitesse de rotation (max)	2000 tr/min
Vitesse de rotation (min)	450 tr/min
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066
Type	Refroidisseur d'air
Emplacement approprié	Processeur

Design	
Matière de radiateur	Aluminium
Matériel	Aluminium, Cuivre, Nickel
Couleur du produit	Aluminium, Beige, Marron

Puissance	
Tension	12 V

Poids et dimensions	
Poids	700 g
Profondeur	113 mm
Largeur	125 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone